

# PORCELANATO

"Con Impermeabilizante"

## INTRODUCCION DE USO

- 1 - PARA USO EN PISOS Y PAREDES INTERIORES.
- 2 - LIMPIE Y NIVELE LA SUPERFICIE DONDE VA A TRABAJAR.
- 3 - MEZCLE PEGADEX 20 KG CON AGUA HASTA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA.
- 4 - DEJE REPOSAR LA MEZCLA DE 5-10 MINUTOS.
- 5 - EXTIENDA EL PEGAMENTO CON LA LLANA DENTADA APROPIADA PARA EL TRABAJO.
- 6 - CON UN MARTILLO DE GOMA GOLPEE LAS CERÁMICAS PARA QUE SE ASIENTEN CORRECTAMENTE.

## RENDIMIENTO

PARA LLANAS DE 10MM APROXIMADAMENTE ES 4M2 POR BOLSA DE PEGADEX 20KG, ESTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESPESOR DE LA LLANA Y DE LA SUPERFICIE A APLICAR.

## PREPARACIÓN ADHESIVO PEGADEX

MEZCLAR MANUALMENTE O MECÁNICAMENTE HASTA CONSEGUIR UNA MASA HOMOGÉNEA, CANTIDAD DE AGUA RECOMENDADA 4.5 A 5 LTS.

## SUPERFICIES RECOMENDADAS

MEZCLAR MANUALMENTE O MECÁNICAMENTE HASTA CONSEGUIR UNA MASA HOMOGÉNEA, CANTIDAD DE AGUA RECOMENDADA 4.5 A 5 LTS.

## PREPARACIÓN ADHESIVO PEGADEX

MEZCLAR MANUALMENTE O MECÁNICAMENTE HASTA CONSEGUIR UNA MASA HOMOGÉNEA, CANTIDAD DE AGUA RECOMENDADA 4.5 A 5 LTS.

## SUPERFICIES RECOMENDADAS

PEGADEX CEMENTO ADHESIVO PARA BALDOSAS CERÁMICAS, PORCELANATOS, SE PUEDE APLICAR SOBRE DISTINTAS SUPERFICIES, PAREDES PREPARADAS, HORMIGÓN, REVESTIMIENTOS CERÁMICOS, LOSETAS ENTRE OTROS Y FORMATOS MAYORES A 60X60CM.

# Pegadhex

ADHESIVO PARA INTERIOR Y EXTERIOR

## MODO DE USO



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN CONDICIONES NORMALES

ASPECTO	POLVO DE COLOR GRIS
RESULTADO DE ADHER	≥ 0,5 N/MM <sup>2</sup> (EN 1348:2007)
TIEMPO ABIERTO	20 MIN
TIEMPO DE AJUSTE / CORRECCIÓN	30 MIN
TIEMPO DE VIDA ÚTIL PREPARADO	5 H
SECO PARA REJUNTADO	24 H
APERTURA AL TRÁNSITO OPERARIO	24 H
APERTURA AL TRÁNSITO LIVIANO	3 DÍAS
APERTURA AL TRÁNSITO PESADO	7 DÍAS
ASPECTO	POLVO GRIS
DENSIDAD	1.4 - 1.6 G/CM <sup>3</sup>
CAPA DE APLICACIÓN	3 - 10 MM

\*Resultados obtenidos en condiciones estándar de laboratorio que pueden variar según las condiciones de la obra y de las baldosas utilizadas.

