

CEMENTO BLANCO

Bolsas de 25 kg.



DESCRIPCIÓN

El Cemento Blanco es un material producido a partir de materias primas cuidadosamente seleccionadas para lograr una tonalidad clara y uniforme.

Su composición favorece a las aplicaciones estéticas y de acabados expuestos ya que combina una adecuada resistencia, elevada blancura y excelente comportamiento en mezclas con agregados, pigmentos y aditivos. Su finura contribuye a obtener superficies más compactas, uniformes y de acabado superior.

USOS

- ✓ **Arquitectura y diseño:** revestimientos, acabados lisos, elementos decorativos, enchapes, pisos vistos, trabajos artísticos y piezas con color integrado.
- ✓ **Construcción general:** Pisos, aceras y otros componentes de hormigón simple.
- ✓ **Prefabricados:** bloques ornamentales, piezas de mobiliario, elementos para fachadas y productos de pequeño y mediano formato que requieran precisión estética.
- ✓ **Juntas de cerámica y azulejos:** Revestimiento de pisos, baños y cocinas.
- ✓ **Morteros especializados:** aplicación en pegamentos, recubrimientos y trabajos de reparación fina.

VENTAJAS

- ✓ **Alta blancura:** permite obtener acabados limpios y luminosos, además de facilitar la elaboración de colores más intensos con menor cantidad de pigmento.
- ✓ **Excelente trabajabilidad:** el tamaño de las partículas favorece la elaboración de mezclas más homogéneas y con buena cohesión, reduciendo la segregación.
- ✓ **Acabados superiores:** genera superficies con menor porosidad y mejor textura, ideales para aplicaciones expuestas.
- ✓ **Rendimiento en obra:** tiempos adecuados de fraguado y desarrollo de resistencia que permiten un manejo eficiente y confiable en diversas aplicaciones.
- ✓ **Versatilidad:** compatible con aditivos, fibras y variados tipos de agregados.
- ✓ **Impacto positivo en iluminación:** su capacidad reflectante puede contribuir a crear espacios con mejor aprovechamiento de la luz.

MODO DE PREPARACIÓN Y MEZCLADO

- Utilizar recipientes y superficies limpias, firmes y libres de humedad.
- Integrar los materiales secos antes de agregar agua.
- Emplear agua limpia, libre de contaminantes, sales, aceites o impurezas que puedan afectar el desempeño del producto.
- Incorporar el agua de manera gradual, hasta alcanzar la trabajabilidad deseada, la cual dependerá del tipo de aplicación y del método de colocación.
- La cantidad de agua deberá ajustarse según las condiciones específicas de uso y el tipo de aplicación.

RECOMENDACIONES EN OBRA

- Seleccionar agregados limpios con granulometría adecuada al uso.
- Evitar contaminantes como arcilla, materia orgánica o grasas.
- No agregar agua en exceso para no disminuir la resistencia.
- Consumir el cemento el mismo día en que se abre el saco; de no ser posible, cerrar herméticamente la bolsa para evitar el ingreso de humedad.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE MEDIO AMBIENTE

- Evite el contacto directo de este producto en piel y mucosas, ya que provoca irritación cutánea y ocular.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Para la manipulación de este producto use protección respiratoria, ocular, guantes de seguridad y zapatos de seguridad.



- No verter cemento ni en desagües ni en aguas superficiales.
- Gestionar los envases vacíos como residuo.

ALMACENAMIENTO

- Mantener las bolsas en un lugar seco y techado.
- Evitar el contacto directo con el suelo; usar pallets o plataformas.
- Manipular las bolsas con cuidado para evitar roturas y absorción de humedad.

SOPORTE TÉCNICO

CIATEC - Centro de Innovación y Asesoría Técnica, resuelve consultas y dudas sobre la aplicación de nuestros productos y servicios, puede contactarse con el CIATEC a través de la línea gratuita: **SOBOCE CON VOS 800-103-606 o al WhatsApp 76811111**