

CEMENTO COLA CERÁMICA

Bolsas de 25 kg.



DESCRIPCIÓN

El Cemento Cola Cerámica es un adhesivo en polvo elaborado a base de cemento, agregados minerales seleccionados y aditivos que optimizan la adherencia y la trabajabilidad. Está diseñado para la instalación de revestimientos cerámicos, azulejos y baldosas sobre superficies firmes, limpias y estables. Al mezclarse con agua forma una pasta con consistencia adecuada para asegurar una fijación eficiente y durable tanto en muros como en pisos.

USOS

- ✓ Instalación de cerámicas, azulejos y baldosas de distintos formatos.
- ✓ Revestimientos en cocinas, baños, lavanderías y áreas interiores o exteriores.
- ✓ Aplicación en muros y pisos interiores o exteriores.
- ✓ Fijación en superficies cementicias niveladas.

MODO DE PREPARACIÓN, MEZCLADO Y DOSIFICACIÓN SUGERIDA

- | | |
|---|--|
| ✓ | La base de aplicación debe estar firme, limpia, nivelada y libre de polvo, grasa, sales u otros contaminantes. |
| ✓ | Humedecer ligeramente la superficie si es muy absorbente, evitando saturarla. |
| ✓ | No aplicar sobre superficies blandas, deformables o inestables. |

VENTAJAS

- ✓ Buena adherencia sobre superficies rígidas y correctamente preparadas.
- ✓ Consistencia estable que evita el deslizamiento de las piezas.
- ✓ Permite trabajar áreas amplias con un tiempo abierto adecuado para acomodar y nivelar las piezas.
- ✓ Manejo sencillo: solo requiere agua limpia para su preparación.
- ✓ Adecuado para todos los formatos cerámicos.

MEZCLADO

- ✓ Verter en un recipiente parte del agua de mezclado.
- ✓ Incorporar el cemento cola y mezclar manual o mecánicamente.
- ✓ Ajustar la cantidad de agua hasta obtener una pasta homogénea y consistente.
- ✓ Dejar reposar unos minutos y remezclar antes de aplicar.

APLICACIÓN

- ✓ Extender el producto con llana dentada según el tamaño de la pieza.
- ✓ Colocar y presionar las piezas durante el tiempo abierto para asegurar contacto total.
- ✓ Para piezas de gran formato, aplicar adhesivo tanto en la superficie como en el reverso de la pieza (doble encolado).
- ✓ Evitar el tráfico o manipulación brusca hasta que el producto haya endurecido lo suficiente.

RECOMENDACIONES

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- ✓ No aplicar bajo lluvia ni en ambientes con temperaturas extremas (inferiores a 5°C o superiores a 35°C).
- ✓ Evitar corrientes de aire fuertes o exposición al sol directo en los horarios del día con mayor índice de rayos UV.
- ✓ No utilizar el adhesivo si ha comenzado a endurecer; no remezclar con más agua.

ALMACENAMIENTO

- ✓ Mantener las bolsas en un lugar seco y techado.
- ✓ Evitar el contacto directo con el suelo; usar pallets o plataformas.
- ✓ Manipular las bolsas con cuidado para evitar roturas y absorción de humedad.

SOPORTE TÉCNICO CIATEC

Centro de Innovación y Asesoría Técnica, resuelve consultas y dudas sobre la aplicación de nuestros productos y servicios, puede contactarse con el CIATEC a través de la línea gratuita: **SOBOCE CON VOS 800-103-606 o al whatsapp 7681111**